


SPECIFICHE GENERALI

| | |
|---|--|
| Categoria | Sottocategoria |
| Pietra | Marmo |
| Finiture | Opaco |
| Opaco | Tipo di prodotto |
| | PVC |
| Larghezza | Lunghezza |
| 122 cm | 50 m |
| Adesivo | PSA acrilico con sistema di rilascio d'aria |
| Garanzia | 10 |
| Estendibile | Estendibile |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Direzione del motivo | - |
| Spessore (media per categoria) | 200 µm |
| Condizione di conservazione (massimo 3 anni dalla consegna) | 5° C - 30° C |
| Metodo d'installazione | Asciutto |
| Area d'installazione | Interno |
| Temperatura d'installazione | 12° C - 38° C |
| Metodo d'installazione (ABBA - ABAB) | ABAB |



CERTIFICAZIONI

| | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| CE Rivestimento da parete (EN15102) | Conforme | Solidità del colore al lavaggio (ISO 105-X12) - Valutazione secondo le scale di grigio | 4-5 (Lunghezza e larghezza) |
| REACH | Conforme | Resistenza al lavaggio con lo shampoo (ISO 18168) | Eccellente |
| Aldeidi dopo l'emissione (CMR ISO 16000) | Conforme | Solidità del colore all'acqua (ISO 105-E01) | Eccellente |
| Test di Composti Organici Volatili (EN16516) | Conforme | Capacità di assorbimento liquido (ISO 9073-6 2000) | 1150% |
| Classificazione antincendio (EN13502) | C-s2,d0 | Velocità di assorbimento del liquido (ISO 9073-6 2000) | 0 mm |
| Porta antincendio (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B) | Non testato | Stabilità dimensionale (ISO 3759) - 24 ore a 50° C - umidità del 65% | 0.25 mm |
| Rivestimento da parete - specifica per rotolo di sughero (EN13085) | Non richiesto | Resistenza al calore e ai cicli termici | Testato |
| IMO/MED Modulo B - E | Conforme | Resistenza al colore alla luce | Testato |
| RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011) | Conforme | Test di adesione | Testato |
| Resistenza alle macchie (Tchibo) | Testato | Resistenza all'umidità | Conforme |
| Proprietà antibatteriche JIS Z 2081 am. 1 (2012) | Conforme | | |
| Spugnosità (EN12956) | Nessun cambiamento visibile | | |
| Lavabilità (EN12956) | Conforme | | |
| Facilità di pulizia (EN12956) | Cambiamento visibile | | |

CURA E MANUTENZIONE

DURATA:

Il prodotto è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'acqua, alla sporcizia, all'abrasione, ai raggi UV e all'usura (ingiallimento, delaminazione, screpolatura, demetallizzazione)

MANUTENZIONE:

Applicare un sapone delicato per pulire la superficie della pellicola, come un detergente a pH neutro. Evitare l'uso di prodotti con livelli di pH eccessivamente acidi o basici. Per rimuovere macchie persistenti, applicare acqua calda (non bollente). Se necessario, utilizzare una soluzione di alcol isopropilico e acqua (70% ISO, 30% H2O). Tuttavia, non utilizzare questa soluzione sulle superfici di Cover Styl. - Durante la pulizia della superficie della pellicola, utilizzare solo panni morbidi o spugne per evitare di causare danni. - Evitare l'uso di prodotti per la pulizia a base organica, come ammoniaca o lucidante, in quanto possono essere dannosi per il vinile. I detergenti per la pulizia, i battericidi e i prodotti virucidi dovrebbero essere testati su una sezione prima dell'uso. - Per i riferimenti al sughero, a causa della loro capacità di resistere a polvere e sporco, è necessaria una pulizia e una cura minima. Utilizzare una spazzola con setole morbide per pulire queste superfici. In caso di macchie umide, utilizzare un panno assorbente per asciugare l'umidità e asciugare meticolosamente l'area interessata il prima possibile. Seguendo queste istruzioni, è possibile garantire la longevità e l'aspetto del vinile. Le macchie persistenti indicano una cura e una manutenzione inadeguate. In tali casi, si consiglia di utilizzare un metodo di riparazione a patch (non garantito ma efficace ed economico) o di sostituire l'intero vinile.

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle proprie pellicole. La resa dei colori e delle finiture su computer può variare in funzione dello schermo e potrebbe non costituire una rappresentazione fedele della realtà. Per questo vi raccomandiamo di ordinare un campione online o di contattarci per valutare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di lievi differenze di colore nelle produzioni, vi consigliamo di acquistare la quantità necessaria in una sola volta per evitare eventuali differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.