



NL NEDERLANDS

FR FRANÇAIS



GF45

Kabeldoorvoer 450 mm - metaal
Flexible de porte 450 mm - métal

The installer's choice
cdvibenelux.com


GF45

Kabeldoorvoer 450 mm - metaal




1. PRODUCT PRESENTATIE

De flexibele kabeldoorvoer maakt het mogelijk om kabels door te voeren langs de naar muur scharnierende kant van de deur. Er dient met geen enkele speling noch slijtage rekening gehouden te worden. De kabeldoorvoer laat zich makkelijk monteren in opbouw aan de binnenzijde van de deur. De eindkappen zijn hol om alle verbindingen mogelijk te maken.

2. AFMETINGEN



3. INHOUD

1	Inox flexibele kabeldoorvoer (lengte = 45cm - Ø int.= 9mm)	
2	Stalen eindkappen	
8 8	Houtvijzen met verzonken kop - M4x35 Aluminium vijzen met verzonken kop - M4x25	

4. MONTAGE INSTRUCTIES


- Steek de kabel van het slot in de flexibele kabeldoorvoer (zie fig. A).
- Plaats de eerste eindkap (1) op de deur op de plaats waar de kabel van het slot uitkomt. Bevestig de eindkap met behulp van de 4 meegeleverde houtvijzen of aluminium vijzen (zie fig. B).
- Verbind de kabels van het slot met die van de voeding met een aansluitklem. Deze aansluitklem kan in de eindkap (2) geplaatst worden.
- Plaats de tweede eindkap (2) op het deurkader (muur of deurkozijn). Bevestig de eindkap (2) op dezelfde hoogte als de andere eindkap met behulp van de 4 meegeleverde houtvijzen of aluminium vijzen (zie fig. B).

FIG. A



Kabel van slot, sluitplaat

(1) (2)




GF45

Flexible de porte 450 mm - métal

1. PRÉSENTATION PRODUIT

Le flexible d'alimentation permet de passer les câbles de la porte coté pivot au mur. Aucun jeu à respecter, aucune usure. Il se pose facilement en applique coté intérieur. Les embouts sont creux pour permettre le raccordement des fils.

2. ENCOMBREMENTS



3. CONTENU


1	flexible - inox (long. 45 cm - Ø int. 9 mm)	
2	embouts - acier	
8	Vis à bois, tête fraisée - M4 x 35	
8	Vis aluminium, tête fraisée - M4 x 25	

4. INSTALLATION DU FLEXIBLE

FIG. A



- Faire passer le câble de la serrure ou de la gâche dans le flexible (voir fig. A).
- Positionner l'embout (1) sur la porte où se situe l'arrivée du câble serrure. Le fixer à l'aide des 4 vis bois ou aluminium fournies (voir fig. B).
- A l'aide d'un domino, faire le raccordement de l'arrivée de courant coté mur avec le câble serrure. Placer le domino raccordé dans l'embout (2).
- Positionner l'embout (2) sur le dormant (mur, huisserie). Fixer l'embout (2) à l'aide des 4 vis bois ou aluminium fournies.



(1) (2)

CDVI Benelux

Otegemstraat 241
8550 Zwevegem (België)
Tel.: +32 (0)56 73 93 00
Fax: +32 (0)56 73 93 05

***Neem contact met ons op/
Contactez-nous***

Bestellingen/Commandes

admin@cdvibenelux.com

Verkoop/Ventes

info@cdvibenelux.com

Technische dienst/Service technique

techsupport@cdvibenelux.com

Marketing

marketing@cdvibenelux.com

Boekhouding/Comptabilité

info@cdvibenelux.com

Alle informatie op dit document (foto's, tekeningen, karakteristieken en afmetingen) kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.